

Прайс-лист на продукцию "Термокейс" на 3 квартал 2025 г.

Группа термозащиты	Модель Термокейса / НГА	Ключевые детали	АКБ Ёмкость (А/ч) и размеры (мм)				Рекомендуемая розничная цена (руб.)	скидки от размера заказа				
			А/ч	Длина	Ширина	Высота		20 000р.	50 000р.	100 000р.	300 000р.	500 000р.
I группа Защита для малых аккумуляторов (легковые автомобили)	TK-A1	Корпус АКБ AsiaBox (клемы поверх площадки)	38, 40, 42 (B19)	185	125	200	1430,00	1 287р.	1 216р.	1 144р.	1 001р.	715р.
	TK-A2		45, 50, 55 (B24)	235	125	200	1495,00	1 346р.	1 271р.	1 196р.	1 047р.	748р.
	TK-A3		60, 65 (D23)	230	170	200	1625,00	1 463р.	1 381р.	1 300р.	1 138р.	813р.
	TK-A4		70, 75, 80 (D26)	260	170	200	1755,00	1 580р.	1 492р.	1 404р.	1 229р.	878р.
	TK-E2	Корпус АКБ EuroBox (клемы утоплены в углы)		198	175	190	1430,00	1 287р.	1 216р.	1 144р.	1 001р.	715р.
	TK-E3		55, 60, 61, 62, 63, 65, 66	240	175	190	1495,00	1 346р.	1 271р.	1 196р.	1 047р.	748р.
	TK-E4		74, 75, 76, 77	275	175	190	1625,00	1 463р.	1 381р.	1 300р.	1 138р.	813р.
	НГА-1/2	Система нагрева НГА с терморегулятором, экспресс-диагностикой и двумя пластинами нагрева (нагревательными элементами)		230	150	0, 5	3120,00	2 210р.	2 020р.	1 930р.	2 184р.	1 560р.
	SMART CKA 1	Система контроля и мониторинга АКБ через приложение в смартфоне с автоматическим прогревом, питанием 12 вольт постоянного тока (1 вариант типаразмера без термоса).		230	150	0, 5	4940,00	4 446р.	4 199р.	3 952р.	3 458р.	2 470р.

Группа термозащиты	Модель Термокейса / НГА	Ключевые детали	АКБ Ёмкость (А/ч) и размеры (мм)				Рекомендуемая розничная цена (руб.)	скидки от размера заказа				
			А/ч	Длина	Ширина	Высота		20 000р.	50 000р.	100 000р.	300 000р.	500 000р.
II группа Защита для средних аккумуляторов (Джипы и малотоннажная грузовая техника)	TK-A5	Корпус АКБ AsiaBox	90, 95 (D31)	300	170	200	1 820р.	1 638р.	1 547р.	1 456р.	1 274р.	910р.
	TK-A6		100, 110, 120 (E41)	325	170	200	2 080р.	1 872р.	1 768р.	1 664р.	1 456р.	1 040р.
	TK-A7		115 (D48)	408	175	210	2 210р.	1 989р.	1 879р.	1 768р.	1 547р.	1 105р.
	TK-E5		90, 92, 95, 100, 110	350	175	190	2 080р.	1 872р.	1 768р.	1 664р.	1 456р.	1 040р.
	TK-E5C	Корпус АКБ EuroBox	90, 92, 95, 100, 110	350	175	190	4 160р.	3 744р.	3 536р.	3 328р.	2 912р.	2 080р.
	TK-E6		95, 100	393	175	190	2 080р.	1 872р.	1 768р.	1 664р.	1 456р.	1 040р.
	TK-E7		95, 100	315	175	190	1 950р.	1 755р.	1 658р.	1 560р.	1 365р.	975р.
	ИИГ-7А	Индикатор напряжения электрической сети автомобиля для всех типов АКБ, 12 В (прикуриватель)					910р.	819р.	774р.	728р.	637р.	455р.
	НГА - 2/2	Система нагрева НГА с терморегулятором, экспрессдиагностикой и двумя нагревательными элементами		300	150	0, 5	3 900р.	2 690р.	2 580р.	2 470р.	2 730р.	1 950р.
	SMART CKA 2	Система контроля и мониторинга АКБ через приложение в смартфоне с автоматическим прогревом, питанием 12 вольт постоянного тока (2 вариант типаразмера без термоса).		300	150	0, 5	5 590р.	5 031р.	4 752р.	4 472р.	3 913р.	2 795р.

Группа термозащиты	Модель Термокейса / НГА	Ключевые детали (Комплект термозащиты грузовых автомобилей для двух АКБ)	АКБ Ёмкость (А/ч) и размеры (мм)				Рекомендуемая розничная цена (руб.)	скидки от количества заказа				
			А/ч	Длина	Ширина	Высота		5-10 комп	11-20 комп	21-50 комп	51-150 комп	151-250 комп
III группа Комплект защиты для 2 аккумуляторов (крупнотоннажные грузовики и спец. техника)	I31-1A	Спец. техника, тракторы	130, 132	311	186	205	6 840р.	6 156р.	5 814р.	5 472р.	4 788р.	3 420р.
	I31-2A	Спец техника	190 - 220	520	240	200	6 840р.	6 156р.	5 814р.	5 472р.	4 788р.	3 420р.
	I31-3A	Спец техника	190 - 220	530	230	210	6 840р.	6 156р.	5 814р.	5 472р.	4 788р.	3 420р.
	I31-4A	Спец техника	190-220	510	220	195	6 840р.	6 156р.	5 814р.	5 472р.	4 788р.	3 420р.
	I31-5A	МАН	225	515	273	210	6 840р.	6 156р.	5 814р.	5 472р.	4 788р.	3 420р.
	I31-6A	Спец техника для Севера	190 - 220	500	245	230	6 840р.	6 156р.	5 814р.	5 472р.	4 788р.	3 420р.
	I31-7A	гусеничный экскаватор Dussan 300	190 - 220	500	210	215	6 840р.	6 156р.	5 814р.	5 472р.	4 788р.	3 420р.
	I31-8A	Спец техника	190 - 220	518	278	242	6 840р.	6 156р.	5 814р.	5 472р.	4 788р.	3 420р.
	I31-9A	Спец техника	190 - 220	520	240	250	6 840р.	6 156р.	5 814р.	5 472р.	4 788р.	3 420р.
	I31-10A	КАМАЗ	190 - 220	520	238	215	6 840р.	6 156р.	5 814р.	5 472р.	4 788р.	3 420р.
	I31-11A	КАМАЗ (база Мерседес)	190 - 220	513	222	200	6 840р.	6 156р.	5 814р.	5 472р.	4 788р.	3 420р.
	I31-12A	КАМАЗ	190 - 220	510	200	225	6 840р.	6 156р.	5 814р.	5 472р.	4 788р.	3 420р.
	I31-13A	КАМАЗ	190 - 220	518	228	238	6 840р.	6 156р.	5 814р.	5 472р.	4 788р.	3 420р.
	I31-14A	Шакман	220	515	260	220	6 840р.	6 156р.	5 814р.	5 472р.	4 788р.	3 420р.
	I31-1C	Спец. техника, тракторы	190 - 220	511	186	205	6 840р.	6 156р.	5 814р.	5 472р.	4 788р.	3 420р.
	I31-2C	Спец техника	190 - 220	500	225	210	6 840р.	6 156р.	5 814р.	5 472р.	4 788р.	3 420р.
	I31-3C	КАМАЗ, УРАЛ	190 - 220	520	240	210	6 840р.	6 156р.	5 814р.	5 472р.	4 788р.	3 420р.
	I31-5C	Спец. техника, тракторы	190-220	520	240	250	6 840р.	6 156р.	5 814р.	5 472р.	4 788р.	3 420р.
	I31-6C		190-220	518	228	238	6 840р.	6 156р.	5 814р.	5 472р.	4 788р.	3 420р.
	I31-4B	Мерседес Актрос	190 - 220	520	270	210	6 840р.	6 156р.	5 814р.	5 472р.	4 788р.	3 420р.
	НГА-3/2	Система нагрева НГА грузовая для 1 АКБ		430	150	0, 5	4 980р.	4 482р.	4 233р.	3 984р.	3 480р.	2 490р.
	SMART CKA 3	Система контроля и мониторинга АКБ через приложение в смартфоне с автоматическим прогревом, питанием 12 вольт постоянного тока (3 вариант типаразмера, без термоса).		430	150	0, 5	6 360р.	5 724р.	5 406р.	5 088р.	4 452р.	3 180р.
	Система подогрева АКБ AC 220 V	Стационарная система подогрева АКБ питанием 220В переменного тока (без термоса). Размеры указаны терморегулятор/пластины		170/480	150/190	42/0, 5	9 840р.	8 856р.	8 364р.	7 872р.	6 888р.	4 920р.
	Цена Комплекта с НГА-3/2			Все размеры			16 800р.	15 120р.	14 280р.	13 440р.	11 760р.	8 400р.
	Цена Комплекта с SMART CKA 3			Все размеры			19 560р.	17 604р.	16 626р.	15 648р.	13 692р.	9 780р.

IV группа	Модель Термокейса	Ключевые детали	Ёмкость (А/ч) и размеры (мм)				Рекомендуемая розничная цена (руб.)	скидки от размера заказа				
			А/ч	Длина	Ширина	Высота		50 000р.	100 000р.	300 000р.	500 000р.	1 000 000р.
Защита для нестандартных аккумуляторов и разного типа оборудования	TKn-1	Термокейс для одного АКБ	90 - 110	342	170	213	3 960р.	3 564р.	3 366р.	3 168р.	2 772р.	1 980р.
	TKn-1C	Термокейс для двух АКБ	90 - 100	400	280	200	6 360р.	5 724р.	5 406р.	5 088р.	4 452р.	3 180р.
	TKn-2	Термокейс для одного АКБ	90 - 110	350	190	230	3 960р.	3 564р.	3 366р.	3 168р.	2 772р.	1 980р.
	TKn-3	Термокейс для 1 АКБ (клеммы	(6ТСТС-100) 100	230	230	240	3 960р.	3 564р.	3 366р.	3 168р.	2 772р.	1 980р.
	IX1ta HRL 12-100	Термокейс для одного АКБ	100	330	171	215	2 160р.	1 944р.	1 836р.	1 728р.	1 512р.	1 080р.
	IX1ta GEL 12-120	Термокейс для одного АКБ	120	406	172	228	2 400р.	2 160р.	2 040р.	1 920р.	1 680р.	1 200р.
	IX1ta HRL 12-650W	Термокейс для одного АКБ	150	482	170	240	3 600р.	3 240р.	3 060р.	2 880р.	2 520р.	1 800р.
								0р.	0р.	0р.	0р.	0р.

Все цены действительны только на условиях предоплаты

Легковые автомобили:

ТК - А1 (2, 3, 4, 5)	Термокейс для АКБ в корпусе Азия Бол
ТК - Е3 (4, 5)	Термокейс для АКБ в корпусе Евро Бол
НПА - 1/ 2 (2/ 2)	Система автоматического прогрева АК
Smart АСКА/ 1- DC12В	Иновационная автономная система кон
ССПА- AC220В	Стационарная система подогрева АКБ

Грузовые автомобили:

Термозащита грузовая изготавливается в 3 вариантах модификаций А, В и

ТЗГ- 1А	Термозащита грузовая первого с преф Два отдельных термоса и 2 крышки дл
ТЗГ- 4В	Термозащита грузовая с префиксом В Два отдельных термоса и 1 общая кры
ТЗГ- 3С	Термозащита грузовая с префиксом С- Один общий термос и одна общая крыш
Smart АСКА/ 3- DC12В	Иновационная автономная система кон
ССПА- AC220В	Стационарная система подогрева АКБ

кс, клеммы находятся по углам АКБ сверху площадки (торчат пове
кс, клеммы утоплены в углах площадки АКБ
Б по заданным параметрам, состоит из блока терморегулятора, пл
гроля и мониторинга АКБ через приложение в смартфоне с автомат
питанием 220 В (без термоса).

и С, отличающимися конструктивными решениями.

иксом А - модификация конструкции, состоящей из 4-х элементов
я 2 АКБ

- это модификация конструкции, состоящей из 3-х элементов
шка для 2 АКБ

это модификация конструкции, состоящей из 2-х элементов
ка для двух АКБ

гроля и мониторинга АКБ через приложение в смартфоне с автомат
питанием 220 В переменного напряжения (без термоса

рх площадки)

анки предохранителя и двух элементов нагрева (нагревательных п.
ическим прогревом, питанием 12 вольт постоянного напряжения (б

ическим прогревом, питанием 12 вольт постоянного напряжения (3

ластин) отличается
ез термоса).

вариант типаразме

Последовательность действий (алгоритм)

Перед покупкой

1. Осмотреть место установки АКБ, запомнить (записать) модель во время осмотра обратить внимание на наличие свободного пространства габаритов на 2 сантиметра в каждую сторону, а так же оценить с альтернативный способ крепления дополнительными ремнями, идущ
2. Подобрать Термокейс нагреватель и/или Smart систему, воспс в случае несоответствия размеров или недопонимания обратиться

Монтаж

1. Снять АКБ, отсоединив клеммы проводов, и установить аккумуля
2. Собрать термокейс уложив вкладку дна в корпус, так, что бы
3. При оборудовании нагревателем, нагревательные элементы (пла
4. Коробочка терморегулятора устанавливается со стороны (-) кл
5. Подготовить площадку на штатном месте установки АКБ. Очисти
6. Зацепить ремни крепления карабинами за монтажные отверстия так, что бы после установки АКБ в термокейсе на штатное место,
7. Установить аккумулятор в термокейсе на штатное место и закр
8. По возможности провода стоит выводить в углах АКБ, для того
9. Если вывод проводов по углам АКБ затруднён, рекомендуем сде для того, чтобы максимально герметично их облепить и ограничит
10. Крепить крышку к корпусу следует с дальней от себя стороны
11. Дисплей диагностики необходимо вынести любой через разрез
12. Крепить АКБ дополнительными ремнями, необходимо с усилием,

Эксплуатация

Во время эксплуатации рекомендуется периодически, с интервалом на работу индикаторов панели светодиодов, в режиме неработающ. Особенно важно это делать зимой, перед наступающими морозами. Удобно делать это во время доливки жидкости в бачок омывателя.

В случае использования Smart системы наблюдение за АКБ не состо

Описание маркировки:

ТК- А1	Термокейс для АКБ первого размера в
ТК- Е3	Термокейс для АКБ 3 размера в корпус
ТЗГ- 1А	Термозащита грузовая первого размера Два отдельных термоса и 2 крышки для
ТЗГ- 4В	Термозащита грузовая четвёртого разм Два отдельных термоса и 1 общая крыш
ТЗГ- 3С	Термозащита грузовая третьего размер Один общий термос и одна общая крышк
НГА- 1/ 2	нагреватель с терморегулятором автом
Smart АСКА - 3	Иновационная автономная система конт

аккумулятора и по возможности снять замеры (длина, ширина, высота) вокруг аккумулятора и оценить возможность увеличения способа крепления АКБ с термокейсом к посадочной площадке предва

ими в комплекте
пользовавшись таблицей на сайте компании в меню прайс-лист
к продавцу по любому, удобному каналу связи

иятор на удобную, для установки в термокейс, площадку
дно, торцами, плотно прилегало к стенкам корпуса (сверху вниз, истины) аккуратно уложить между стенками корпуса термокейса и А
еммы внутрь термокейса, близ короткой стенки АКБ
ить от мусора, выравнивать при необходимости подложив дополнитель
с низу площадки для установки АКБ и уложить липучкой вверх на
можно было закрепить его без дополнительных неудобств
закрепить клеммы проводов к полюсным выводам АКБ, аккуратно закреп
о, что бы плотно закрыть крышку без дополнительных надрезов в к
елать аккуратные надрезы в крепёжной части крышки в местах прок
ль теплопотери.
д, плотно натягивая её к себе
в крепёжной части крышки (лучше в угловой) в любое удобное для
крепко натягивая и максимально плотно сцепляя по всей поверхн

и хотябы 1 раз в квартал обращать внимание
его двигателя и после запуска.

или просто осмотра моторного отсека
сэкономит труда через смартфон.

корпусе АзияБокс (клеммы над площадкой)	
е ЕвроБокс (клеммы утоплены в углах)	
и, префикс А - модификация конструкции, состоящей из 4-х элемен	
и 2 АКБ	
мера, префикс В - это модификация конструкции, состоящей из 3-х	
ика для 2 АКБ	
а, префикс С- это модификация конструкции, состоящей из 2-х эл	
са для двух АКБ	
мобильный, первого размера, с двумя нагревательными элементами	
роля и мониторинга АКБ через приложение в смартфоне с автомати	

ота)

рительно изучив

равномерно по всему периметру вкладки)
КБ)

ную прокладку при необходимости
рядом расположенные элементы кузова или оборудования автомобил

ив вилки проводов НГА между крепёжной пайбой и клеммой.
крепёжной части крышки
ладки проводов

наблюдения место
ности липучки.

ТОВ

элементов

элементов	
-----------	--

(пластинами)	
--------------	--

ическим прогревом (3 вариант типаразмера, без термоса).

Я

